



PUTTEN- & BUIZENKLEMMEN

→ **schachtFIX**

Vernieuwing bij het plaatsen van bezoekputten en buizen!

Voor het plaatsen van bezoekputten, schachtelementen en deksels

- Universeel voor Ø 1500, 1200, 1000 en 700 mm. Putten, schachtelementen en deksels kunnen gezamenlijk met dezelfde klem geplaatst worden
- Machinaal plaatsen van delen door de kraanbestuurder, zonder bijkomend personeel
- Alle te lossen of te plaatsen delen hangen "waterpas vlak"
- Geen uitstekende elementen buiten de schachten
- Minieme slijtage door hoogwaardige kwaliteit
- Door tijdswinst en kostenbesparing snelle rendementsinvestering

TECHNISCHE FICHE

Puttenklem	
SchachtFIX	
<i>Draagkracht:</i>	2 500 kg
<i>Put- en schachtelementen:</i>	Ø 1000, 1200 en 1500 mm
<i>Deksels:</i>	Ø 700
<i>Gewicht:</i>	circa 90 kg

→ **RohrFIX**

RohrFix I: Buizenklem voor grès- en PVC buizen Ø150 – 200

RohrFixII: Buizenklem voor grès-, PVC en gietijzeren buizen Ø200 - 300

Voor het plaatsen van grès- en PVC buizen

- Machinaal plaatsen door machinist alleen, zonder hulp van arbeiders
- Eenvoudige en veilige hantering
- Glijvast door gummibanden
- Probleemloos lossen van gestapelde buizen

TECHNISCHE FICHE

Buizenklemmen				
RohrFIX				
Type	Gebruik	Draagkracht	Buis Ø	Gewicht
RohrFIX I	Grès en PVC buizen Ø150 – 200	200 kg	180 – 250 mm	5 kg
RohrFIX II	Grès-, PVC en gietijzeren buizen Ø200 - 300	400 kg	235 – 380 mm	ca. 38 kg

MultiFIX

Voor het plaatsen van buizen

- Plaatsen, lossen en laden van Betonbuizen, Pvc, Gietijzer en Grés en als ook gestapelde buizen.
- Machinale plaatsing door machinist alleen, zonder bijhorend personeel
- Eenvoudige en snelle handmatige verplaatsing van buisdiameters

TECHNISCHE FICHE

Buizenklemmen				
MultiFIX				
Type	Gebruik	Draagkracht	Buis Ø	Gewicht
DN 300 – 500	Beton-, grès-, pvc en gietijzer buizen	1 300 kg	300 – 500 mm	150 kg
DN 300 – 800	Beton- en grès buizen	2 500 kg	300 – 800 mm	200 kg
DN 600 – 1 000	Betonbuizen	4 000 kg	600 – 1 000 mm	300 kg