



### HYDRAULISCHE TRILPLATEN

Dé oplossing voor verdichtingsproblemen.

Te monteren op kofferwalsen, hydraulische kranen, tractoren, banden-en schrankladers

- Verticale verdichting met groot rendement ;
- uitermate geschikt voor verdichten van funderingen, klinkers en landwegen

**Nieuw :**

Aangepaste verdichtingsplaten voor het afrillen van straatstenen (betonklinkers)

- rendement +/- 1300m<sup>2</sup>/u
- 3 jaar garantie op de slijtplaten van slijtvast staal

#### TECHNISCHE FICHE

HYDRAULISCHE TRILPLATEN					
	SBV 55 H2	SBV 55 H3	SBV 55 H3C	SBV 55 H1S	SBV 55 H1D
<i>Bedrijfsgewicht (kg)</i>	820	1 315	1 235	640	570
<i>Bedrijfsbreedte</i>	1 710	2 550	2 150	850	690
<i>Hydrauliekmotor</i>	tandwielpomp	tandwielpomp	tandwielpomp	tandwielpomp	tandwielpomp
<i>Krachtafname:</i>					
hydraulische pompen (L/min)	50 / 70	50 / 70	50 / 70	50 / 70	50 / 70
min.bedrijfsdruk (bar)	210 / 180	210 / 180	210 / 180	210 / 180	210 / 180
<i>Opties</i>					
Zijdelings verstelbaar (mm)	-	-	700	900	360°
<i>Vibratie systeem - Verstelbaar</i>					
Frequentie (Hz)	40-60	40-60	40-60	40-60	40-60
Amplitude (mm)	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12
Centrifugaalkracht (kN)	2 x 55	3 x 55	3 x 55	1 x 55	1 x 55