



Verplaatsbare silo

EUROSILO voor het tijdelijk opslaan , verdelen van kalk en cement.

- ➔ Verplaatsbaar met dieplader ;
- ➔ Gemakkelijk en snel opstelbaar door 4 regelbare poten ,geen behulp van kraan nodig ;
- ➔ Werkt stofvrij ;

De ideale oplossing voor het vullen van bindmiddelstrooiers en hydraulische mengbakken

TECHNISCHE FICHE

EUROSILO					
	SPF15	SPF26	SPF28	SPF34	SPF43
Inhoud / Ton /m³	15	26	28	34	43
<i>Transportbreedte</i>	2.490 mm	2.490 mm	2.490 mm	2.490 mm	2.490 mm
<i>Transporthoogte</i>	2.690 mm	2.690 mm	2.690 mm	3.000 mm	3.000 mm
<i>Transportlengte</i>	4.230 mm	6.930 mm	7.430 mm	8.077 mm	10.700 mm
Hydraulische vijzel (loshoogte variabel)	1.5 tot 4.2 m	1.5 tot 4.2 m	1.5 tot 4.2 m	1.5 tot 4.2 m	1.5 tot 4.2 m
Elektrisch opgenomen vermogen 380 V	9 kW	11 kW	11 kW	13 kW	13 kW
<i>Opties</i>					
LuchtfILTER op vulsysteem (elektrisch)					
<i>Vibratie systeem – met luchtdruk pads</i>					
Afstandsbediening voor de sturing van vijzel					
Printer + weegsysteem					
Watersysteem met tanks en pomp					
Gewicht	2.800 kg	3.300 kg	3.500 kg	3.700 kg	4.200 kg