

VERHAEGHE

WIEL VAN COLUMBUS **Groot rendement – Minieme slijtage!**

- *geen hydrauliek*
 - *geen motor*
 - *geen vibraties*
 - *geen schade aan omgeving*
 - *statische verdichting*
 - *verdichten van probleemzones*
 - *verdichten van kleiachtige grond*
-
- Groot rendement: verdichtingsdieptes tot 1 meter
 - Verdichtingswiel van 600 mm breed met een kraan van 20 ton kan een statische druk van circa 200 kg lineaire last per centimeter in de bodem drukken. Dit is 4 keer meer dan de traditionele sleuvenwals
 - Optimale verdichting van kleiachtige bodem; geen opgetrild water. In de meeste gevallen kan de uitgegraven grond herbruikt worden.
 - Trillingsvrije verdichting: geen schade aan omgevingen en sleufwanden. Geen hinder voor arbeiders en laser door vibraties
 - Geen arbeiders in de sleuf: enkel een machinist voor het aanvullen en verdichten. Buizenleggers kunnen continue buizen leggen: geen tijdverlies!

TECHNISCHE FICHE

Verschillende types verdichtingswielen						
	SVR 15 "Mini"	SVR 25 "Mini"	SVR 28	SVR 40	SVR 60 HD	SVR 80 HD
<i>Wielen:</i>	Met schaappoten	Met schaappoten	Met schaappoten	Met schaappoten	Met schaappoten	Met schaappoten
<i>Hoogte tot aanbouwplaat:</i>	680 mm	680 mm	1.070 mm	1.070 mm	1.070 mm	1.070 mm
<i>Ø Wiel:</i>	630 mm	630 mm	920 mm	920 mm	920 mm	920 mm
<i>Totale breedte:</i>	150 mm	250 mm	280 mm	370 mm	570 mm	770 mm
<i>Aanbouw kraantype:</i>	1,5 - 5 ton	1,5 - 7 ton	6 - 20 ton	8 - 20 ton	12 - 50 ton	18 - 50 ton
<i>Aantal wielen:</i>	1	1	1	1	2	2
<i>Gewicht:</i>	ca. 170 kg	ca.200 kg	ca. 500 kg	ca. 540 kg	ca. 760 kg	ca. 890kg